

SAKSKØBING KOMMUNE

VANDLØBSREGULATIV

FOR

KOMMUNEVANDLØB NR. 10



KVL. NR. 10 ST. 0 19.04.89

JANUAR 1990

SAG NR. 8903

INDHOLDSFORTEGNELSE.

	Side
1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	1
2. BETEGNELSE AF VANDLØBET	1
3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	2
3.1. Afmærkning og stationering	2
3.2. Dimensioner, bygværker m.v.	2
3.3. Tilløb af kloakker, dræn og grøfter	5
4. VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE	5
5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN	5

BILAGSFORTEGNELSE.

	Nr.
Redegørelse	1
Oversigtsplan i 1:10.000	2
Fotoserie med stationsangivelse	3
Brøndskitser	4

Fotomosaikkort i 1:4.000, tegning nr. 101

R E G U L A T I V
for
kommunevandløb nr. 10
i
Sakskøbing kommune

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.

- Regulativet er udarbejdet efter det for vandløbet foreliggende regulativ fra 1969.
- Recipientkvalitetsplan vedtaget af amtsrådet i 1985.
- Redegørelse, jf. bilag 1.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET.

Vandløbet begynder i 1 m brønd i Præstestrædes sydside side ca. 30 m fra præsteboligens sydvestlige hjørne, og løber mod syd over matr.nr. 3^d, Majbølle by. Herfra løber det som vist på fotomosaikkortet (tegning nr. 101) til sit udløb i amtsvandløb nr. 48L i st. 2734.

Tilløbet til kommunevandløb nr. 10 begynder i 30 cm brønd st. 0 i skellet mellem matr.nr. 4^c og 5^b og løber herfra i vestlig og sydlig retning, som vist på fotomosaikkort (tegning nr. 101), til sit udløb i kommunevandløb nr. 10 i st. 483.

Kommunevandløb nr. 10 og tilløb er i deres fulde længde rørlagt.

Kommunevandløb nr. 10 og tilløb er ialt 2.734 + 483 m langt.

3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER.3.1. Afmærkning og stationering.

Vandløbet er stationeret fra begyndelsespunktet. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m.

Som afmærkning benyttes eksisterende brønde, bygværker m.v., som angivet i nedenstående skema.

KOMMUNEVANDLØB NR. 10.			
Afmærkning	Station m	Kote (DNN)	Bemærkninger
Brøndkarm	0	7,41	1 m brønd
Brøndkarm	239	4,82	60 cm brønd
Brøndkarm	689	4,20	60 cm brønd
Brøndkarm	1009	2,52	1 m brønd
Brøndkarm	1137	2,11	1 m brønd
Brøndkarm	1250	2,11	1 m brønd
Brøndkarm	1469	1,30	1 m brønd
Brøndkarm	1505	1,24	1 m brønd
Brøndkarm	1520	1,34	1 m brønd
Brøndkarm	1635	0,69	1 m brønd
Brøndkarm	1645	0,78	1,25 m brønd
Brøndkarm	1690	0,79	1 m brønd
Brøndkarm	1845	0,96	1 m brønd
Brøndkarm	2194	0,40	1 m brønd
Brøndkarm	2331	-0,13	1 m brønd
Brøndkarm	2453	-0,32	1 m brønd

TILLØB TIL KOMMUNEVANDLØB NR. 10.			
Afmærkning	Station m	Kote (DNN)	Bemærkninger
Brøndkarm	390	2,95	1 m brønd i skel
Brøndkarm	446	2,88	1 m brønd i skel
Brøndkarm	483	2,52	1 m brønd i skel

Følgende GI-fixpunkt er anvendt:

Nr.	Betegnelse	Kote
47-09-9017	Plade	6,31

3.2. Dimensioner, bygværker m.v..

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vandløbsvedligeholdelsen skal ske på basis af vandløbets fastlagte geometriske skikkelse.

Vandløbets dimensioner er anført i nedenstående skema, hvori tillige er anført overkørsler, brønde og bygværker.

Vandløbets skikkelse.

Vandløb nr.: Kommunevandløb nr. 10, Sakskøbing kommune.

Station		Bund- kote m.	Fald o/oo	Rørdim./ bundbred m.	An- læg	Bemærkninger
Nr.	Betegnelse					
0	1 m brønd	5,98		15 cm bt		Brønd i rabat ved Præstestræde Kegle ført op over terræn, knæk mod syd Herfra løber ledning i skel langs master mod syd
239	60 cm brønd	3,74		20 cm bt		
379	Knæk					

Vandløb nr.: Tilløb til kommunevandløb nr. 10, Sakskøbing kommune.

Station		Bund- kote m.	Fald o/oo	Rørdim./ bundbred m.	An- læg	Bemærkninger
Nr.	Betegnelse					
0	30 cm brønd med rist					Ifølge gl. regulativ, ikke fundet 90° mod syd, ifølge gl regulativ I skel I skel I skel, hovedløbets st 1009
180	Knæk			20 cm bt		
390	1 m brønd	1,50		20 cm bt		
446	1 m brønd	0,92		25 cm bt		
483	1 m brønd	0,30				

3.3. Tilløb af kloakker, dræn og grøfter.

Tilløbene er markeret på oversigtsplanen, bilag 2.

4. VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE.


Vandløbet administreres af Sakskøbing kommune. Vedligeholdelsen foretages i overensstemmelse med "Almindelige bestemmelser for kommunevandløb i Sakskøbing kommune".

5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 4/3 1998.

Regulativet er derefter vedtaget af Sakskøbing kommune den 9/10 1998.

Regulativet træder ikraft fra datoen for dets vedtagelse.


KAJ PETERSEN
BORGMESTER


BENT LØFVIST
kommunaldirektør

LØW & HALLBERG

Station		Bund- kote m.	Fald o/oo	Rørdim./ bundbred m.	An- læg	Bemærkninger
Nr.	Betegnelse					
689	60 cm brønd	0,56		30 cm bt		Kegle ført op over terræn mod syd Ledning løber paral- lelt med skel op til st. 1009 mod øst
789	90° knæk					
1009	1 m brønd	0,13		35 cm bt		Kegle ført op over terræn 90°, knæk mod syd
1137	1 m brønd	-0,13		35 cm bt		Knæk mod sydøst
1250	1 m brønd	-0,32		35 cm bt		Knæk mod øst
1469	1 m brønd	-0,74		40 cm bt		
1505	1 m brønd	-0,78		40 cm bt		
1520	1 m brønd	-0,87		60 cm bt		
1635	1 m brønd	-1,12		60 cm bt		
1645	1,25 m brønd	-1,17		60 cm bt		Tilløb fra grøft (vejevand)
1690	1 m brønd	-1,20		60 cm bt		Tilløb fra grøft (vejevand)
1845	1 m brønd	-1,30		60 cm bt		
2194	1 m brønd	-1,71		60 cm bt		Knæk mod nordøst
2331	1 m brønd	-1,87		60 cm bt		Knæk mod øst
2453	1 m brønd	-2,02		60 cm bt		Kegle over terræn
2734	Udløb	-2,35		60 cm bt		Rørudløb i Avl. 48L

R E G U L A T I V
for
kommunevandløb nr. 10
i
Sakskøbing kommune

Redegørelse

GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

1. FORETAGNE OPMÅLINGER OG REGISTRERINGER.

Vandløbets skikkelse er opmålt i marken i april måned 1989.

I hele vandløbets og dets tilløbs længde er tilgængelige brønde og bygværker, rørudløb og -indløb kontrolleret og koter verificeret.

Dræn, vandløbs- og spildevandstilledninger er registreret.

1.1. Tilløb til vandløbet.

Tilløb til kommunevandløb nr. 10 er registreret og målt ind fra de tilgængelige brønde, som er blevet registreret.

2. STATIONERING, KOTEANGIVELSE.

Opmålingen viser ændringer i forhold til gældende stationering. Stationeringen er derfor ændret. Koter til brønde og bygværker er justeret efter de faktiske målte værdier.

3. SEKTORPLANER.

3.1. Recipientkvalitetsplanen.

I recipientkvalitetsplanen for Storstrøms amtskommune af 1985 er kommunevand nr. 10 optaget med målsætningen "D", vandløb, der er påvirket af spildevand.

3.2. Spildevandsplan.

Kommunevandløb nr. 10 modtager spildevand fra den sydlige del af Majbølle.

I henhold til Sakskøbing kommunes spildevandsplan af november 1987 skal Majbølle by kloakeres i 1994, og spildevandet renses i et lokalt renseanlæg, der udleder til kommunevandløb nr. 10.

3.3. Vandindvindingsplan.

Der indvindes ikke overfladevand i oplandet. Ejendommene i oplandet vandforsynes fra Majbølle vandværk eller har egne boringer og brønde.

3.4. Regionplan.

Oplandet til kommunevandløb nr. 10 er i Regionplan 1985 - 96 for Storstrøms amtskommune udlagt til "områder med væsentlige jordbrugsinteresser" og "øvrige områder".

3.4.1. Jordbrugsplan.

I "Forslag til jordbrugsplan 1986-96" er oplandet til kommunevandløb nr. 10 udlagt til "jordbrugsområder, hvor der skal tages særlige hensyn til jordbrugsproduktionen" eller "øvrige områder".

3.4.2. Fredningsplan.

I "Forslag til fredningsplanlægning 1986" er de områder, som kommunevandløb nr. 10 gennemskærer, udlagt til "værdifulde landskaber" samt "det åbne land iøvrigt".

4. MILJØMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløbet indeholder ikke miljømæssige kvaliteter af nogen art og planlægges anvendt til spildevandsafledning.

5. AFVANDINGSMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløbet er rørlagt i hele sit forløb.

I henhold til ovenstående indebærer regulativet ikke nogen ændring af de eksisterende afvandingsmæssige forhold.

Nykøbing F., januar 1990

LØW & HALLBERG


Jesper Løw