

VANDLØBSBOG

NYKØBING FALSTER KOMMUNE

GBS 22 D

NUMMER: L4
 NAVN: Flintingeløbet

Generelt	Vandløbet omfatter hovedvandløbet L4. L4 har ingen tilløb fra kommunevandløb, men fra syd et privat vandløb (tidligere kommunevandløb B1)
Beliggenhed/stednavn	Starter ved jernbanedæmningen ved Møllevej/Flintingevej og løber mod nord/nordøst langs Flintingevej til udløb i amtsvandløb nr. 52L
Længde, i alt	506 meter
Længde, åbent	24 meter
Længde, rørlagt	482 meter
Sidste opmåling	1980-81
Klassifikation	Offentligt vandløb
Regulativ vedtaget	20. februar 1996
Tillægsregulativ	Nej, men der er vedtaget et fællesregulativ for kommunens vandløb
Revision	Senest 1. januar 2008
Tidligere regulativ?	1. september 1981
Byzone-/landzone	Landzone
§3-vandløb	Nej
2 meter bræmmer	Nej
Målsætning, jf. regionplan ¹	C
Vedligeholdelsesbestemmelser	Vandløbsmyndigheden, Nykøbing Falster Kommune – se i øvrigt standardregulativ
Tilsyn	Vandløbsmyndigheden, Nykøbing Falster Kommune
Kendelser/afgørelser	-
Forlig/aftaler	-
Vandløbslaug	-

¹ Recipientkvalitetsplan



Nykøbing F. Kommune

**Regulativ
for
kommunevandløb

L4**

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET
2. BETEGNELSE AF VANDLØBET
3. VANDLØBETS VANDFØRINGSEVNE
4. BROER OG OVERKØRSLER
5. REVISION OG IKRAFTTRÆDEN

BILAG: Vandløbskort målestok 1:4000

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET

Regulativet omfatter kommunevandløb L4 i Nykøbing F. Kommune.

L4 begynder i station 0 på matr.nr. 10d, Flintinge, umiddelbart op ad jernbanen. Vandløbet slutter i station 506 ved sit udløb i amtsvandløb 52L.

Vandløbet er et tilløb til amtsvandløb 52L, der udmunder i Guldborgsund.

Det har tilløb i station 0 fra privat rørlagt vandløb (sidst underløb af jernbanen) (førhen kvl. B1).

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0-punktet og nedstrøms.

Beliggenheden fremgår af vandløbskortet.

Idet vandløbet er rørlagt i næsten hele forløbet, er der ingen bestemmelse om 2 meter bræmmer. Et kort stykke er åbent, men er beliggende mellem henholdsvis en parcelhushave og jernbanen.

3. VANDLØBETS VANDFØRINGSEVNE OG MÅLSÆTNING

Vandløbet er i Storstrøms Amts recipientkvalitetsplan målsat i C-kategorien.

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbets vedligeholdelse skal ske på basis af vandføringsevnen, fastlagt ved en teoretisk skikkelse.

Den teoretiske skikkelse fremgår af det efterfølgende dimensionsskema, hvor koterne er henført til Dansk Normal Nul.

De nærmere bestemmelser vedrørende kontrol, oprensning og reparation er angivet i fællesregulativets afsnit om vedligeholdelse.

Dimensioneringsskema, teoretisk skikkelse

Kvl. L4

Station	Bund- kote	Bund- bredde/ rørdia.	Fald	Anlæg	Bemærkninger
m	cm DNN	cm	o/oo		
0	449	100	0,0	1:1	Start ved jernbane, tilløb privat vandløb (før kvl.B1)
24	449	ø 50	7,8		100 cm brønd med rist, rørledning begynder
60	421		5,0		100 cm brønd
108	397				ø125
120	391	ø 50			10,0
162	370		100 cm brønd		
362	170		100 cm brønd		
506	26				

Vandløbets samlede længde er 506 m, hvoraf 482 m er rørlagt.

Fikspunkter:

St. 0	Ca. 80 m mod øst på den anden side af jernbane, bolt i vestre gavl af stuehus "Fischersminde"	752 cm
St. 162	Ca. 20 m mod sydvest, top af vandstander	610 cm
St. 362	Kant af brønd	327 cm
St. 506	Midt på østre frontmur ved Flintinge Å	226 cm

